

DGC-1000A 钳式接地电阻测试仪

Amprobe DGC-1000A钳式接地电阻测试仪, 专为电工和电气承包商而设计, 用于测量多接地电气系统的接地电阻、电流和通断性。该设备为真RMS(均方根)仪表, 测量电流或电压为正弦或非正弦波形的线性或非线性负载时, 可提供准确读数。钳头设计使用户能够在不使用辅助接地杆且无需断开其他接地的情况下, 测量多接地系统中的接地杆上的电阻。

DGC-1000A 特性

- 准确测量0.025至1,500 Ω 接地电阻
- 包含漏电流在内的真有效值电流测量
- 不到10秒即可获得准确读数, 不受电能质量影响
- 电阻小于40.00 Ω 时, 通断性蜂鸣声提示
- 简单、易于使用, 无需测试线或辅助电极附件
- 数据记录能力 — 116条记录
- 各个数据点记录
- 用户可选的电阻上限和下限声音报警
- 自动关机(可禁用)
- 低电量指示
- 宽大明亮的LCD屏幕
- 安全性: CAT III 300 V和CAT II 600 V



DGC-1000A
钳式接地电阻测试仪

技术指标

导体尺寸	约2.3 cm (0.9 in)
屏幕类型	4位9999字LCD屏幕
量程选择	自动
过载指示	OL
接地电阻量程	0.025至1,500 Ω
功耗	40 mA
低电量指示	有
电池寿命	3000 次测量
采样时间	0.5 s
工作温度	0 °C至50 °C (14 °F至122 °F)
工作湿度	低于85% RH
重量(含电池)	1.4 lb (640 g)
尺寸	25.7 x 10 x 4.7 cm (10.1 x 3.9 x 1.9 in)
电源	1 x 9 V 电池(已安装)

标配附件：电阻校准板, 9 V 电池(已安装), 用户手册和便携包

完整技术指标, 请访问amprobechina.com, 下载产品手册。

包括DGC-1000A在内的所有Amprobe工具, 都在我们一流的测试实验室经过严格的安全、精度、可靠性和耐用性测试。此外, Amprobe的电学测量产品都经过第三方安全实验室UL或CSA的安全认证。该体系保证Amprobe产品满足或优于安全规范要求, 能够在恶劣、专业的环境下使用多年。

